

NATURE : ANTIFOULING ACRYLIQUE
TYPE : A MATRICE DURE

PRESENTATION : AVISO est une peinture antisalissures puissante à matrice dure destinée aux bateaux de plaisance en polyester, acier ou bois, à sorties régulières en mer, immergés dans des eaux de moyennes ou fortes salissures. Contenant des oxydes cuivreux, il ne convient cependant pas pour supports aluminium ou alliages légers. AVISO est formulé à base d'un liant acrylique qui permet l'adhérence directe sur supports polyester préalablement déglacés.

CLASSIFICATION : AFNOR NF T.30.003 - Famille I - Classe 7b1

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES :

Pigments actifs : Oxydes cuivreux et agents algicides-bactéricides biodégradables.
Densité à 20°C : 1.66 ± 0.05 (selon les teintes)
Viscosité NF6 à 20°C : $35'' \pm 5''$
Extraits secs : 52 ± 2 % en volume
Point d'éclair : Supérieur à 23 °C
Teintes : Blanc, noir, bleu roi, rouge, bleu marine, vert Jeanneau et vert lagon
Aspect : Satiné



PREPARATION DES SURFACES :

Neuvage : Application sur des surfaces préalablement préparées avec nos primaires et enduits. Se reporter à nos fiches de préconisations pour supports, polyester, acier et bois.
Entretien : AVISO s'applique sur la plupart des antifouling actuellement sur le marché sauf ceux qui seraient trop pulvérulents et qu'il conviendrait donc de brosser énergiquement. Procéder à un nettoyage sérieux de la coque (tampons de carénage, machine haute pression) en ayant bien soin que celle-ci ne soit pas grasse. **RAPPEL** : Ne s'applique pas sur ALUMINIUM et alliages légers.

PREPARATION DE LA PEINTURE :

Bien homogénéiser le produit avant son application.

CARACTERISTIQUES D'UTILISATION :

AVISO s'applique à la brosse, au rouleau ou au pistolet, en deux couches au neuvage et en une couche pour l'entretien annuel.

Dilution et nettoyage	: DILUANT T 23	: Brosse et rouleau	: Prêt à l'emploi
		Pistolet	: environ 10 % de dilution
		En cas d'application au pistolet, le port du masque est obligatoire.	
Epaisseur recommandée	: 100 microns humides soit 50 microns secs		
Séchage à 20°C	: Hors poussières	: 30 minutes	
	Sec au toucher	: 1 heure	
	Recouvrable	: 4 heures	
	Mise à l'eau	: minimum : 3 heures - maximum : 30 jours	
Rendement	: Théorique	: 10 m ² /l	
	Pratique	: 9 m ² /l	

EMBALLAGE ET CONSERVATION :

Disponible en : 0.750 L, 2.5 L et 20 L.
Conservation : 12 mois en emballage d'origine non ouvert et stocké sous abri.

HYGIENE ET SECURITE :

Pour toutes informations, consulter la Fiche de Données de Sécurité disponible sur simple demande.

V90727